Flexud

SCHEDA TECNICA

STRUTTURA



		ESPC Floor
SPECIFICHE DEL PRODOTTO	**STANDARD**	**RISULTATO**
Tipo di pavimento	EN ISO 10582	Pavimento resiliente eterogeneo
Dimensioni		230/240 x 1830 mm
Spessore totale		4.5/5.5 mm
Strato di usura		0.5mm
Confezione		230: 2.5254 sqm | 240: 2.635 sqm
Peso al mq		9,00 kg
Profilo		2G Välinge Click System
Trattamento superficiale		UV rivestimento

VALORI TECNICI	**STANDARD**	**RISULTATO**
Classificazione	EN 685	23/33/42
Stabilità dimensionale	ISO 23999:2008	direzione X: 0.03% direzione Y: 0.02%
Curvatura del prodotto al calore	ISO 23999:2008	≤0.5mm
Isolamento acustico	ISO 10140-1:2016 ISO 717-2:2013	19DBW
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Test di scivolosità	DIN 51130 EN13893	Grado R10 DS
Resistenza a sostanze chimiche	ISO 26987:2008	Indice 0: Non affetto
Resistenza all'usura	EN 660-2	Grupo T
Resistenza sedute con rotelle	EN 425	Tipo W
Solidità alla luce	ISO 105-B02 Metodo 3	Grado ≥ 6
Resistenza al peeling	ISO 24345:2006	direzione X: 65N/50mm direzione Y: 65N/50mm
Flessibilità	ISO 24344: 2008 Metodo A	Nessuna incrinatura mostrata in entrambe le direzioni
Resistenza termica	EN 12667:2001	0.042m² K/W
Riscaldamento a pavimento		Idoneo - max 29°C
Impronta residua dopo applicazione carico statico	ISO 24343-1:2007	0.04 mm
Resistenza alle bruciature di sigaretta	EN 1399: 1997 Metodo B	Valutazione 3: Moderato cambiamento di lucentezza e Moderata macchiatura marrone
Ftalati		Senza ftalati
Riciclabile		100%
Emissione di formaldeide	EN 717-1	Classe E1

Le nostre schede tecniche sono costantemente aggiornate.

Questa edizione sostituisce tutte le versioni precedenti delle nostre schede tecniche.

Versione Dicembre, 2020.

GIORIO S.r.l. 12046 Montà (CN) – Via San Martino Nisocco 2 - Tel. +39 0173.976520

Flexud

ISTRUZIONI
DI PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA ORDINARIA

Spazzare la pavimentazione con una scopa morbida o con un'aspirapolvere senza base in metallo, che potrebbe danneggiare la superficie. Pulire utilizzando un detergente neutro delicato diluito in acqua ed un panno umido. Non utilizzare scope abrasive, spazzole che potrebbero lasciare gocce residue, cera per pavimenti, detergenti abrasivi liquidi o in polvere, candeggina o altri detergenti aggressivi. Strofinare in verso longitudinale rispetto al senso delle doghe.

RIMOZIONE MACCHIE DA VERNICE E DA ADESIVI

Se la natura della macchia è nota, utilizzare il solvente specifico; in alternativa usare acquaragia o similari. Lavare accuratamente il pavimento dopo l'applicazione del solvente.

RIMOZIONE MACCHIE COMUNI

Utilizzare un solvente come acquaragia ed un panno morbido per macchie da cibi grassi, inchiostro, pennarelli, vernici ecc.; utilizzare un antiruggine per macchie di ruggine. Risciacquare abbondantemente.

ISTRUZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE

- Pulire regolarmente la pavimentazione per evitare l'accumulo di polvere ed incrostazione dello sporco.
- Posizionare un tappeto o uno zerbino all'ingresso del locale per eliminare sabbia, sassi o residui provenienti dall'esterno; prediligere zerbini e tappetini con base in lattice e non in gomma, che col tempo potrebbe macchiare il pavimento.
- Applicare protezioni in feltro sotto ai piedini dei mobili e alle gambe di sedie e tavoli.
- Evitare bruciature da fiammiferi, mozziconi di sigaretta, pentole, ferri da stiro accesi ecc. che possono danneggiare la superficie del pavimento.
- Evitare oggetti o azioni che potrebbero danneggiare o causare graffi alla superficie, in particolare oggetti appuntiti o taglienti, sabbia e terra ecc.
- Rimuovere celermente qualsiasi tipo di macchia, segno e versamenti in generale.

PRODOTTI DA EVITARE

Per preservare la superficie della pavimentazione, evitare l'utilizzo di:

- Acetone puro, trielina, ammoniaca, candeggina o agenti chimici simili.
- Sapone in pasta, cera o lucidanti che potrebbero formare una pellicola scivolosa in superficie.
- Acqua bollente o strumenti per la pulizia a vapore.


Flexud

FLEX ISTRUZIONI DI POSA

Informazioni importanti


- Il pavimento deve essere acclimatato almeno 24-48 ore prima dell'installazione nella stanza in cui avrà luogo l'installazione
- Negli ambienti più grandi la pavimentazione deve essere posata in sezioni più piccole con giunti di dilatazione.
- La distanza dalle pareti e da altri elementi di costruzione permanenti (come pilastri e isole della cucina) dovrebbe essere di circa 5 mm
- Non installare mai mobili molto pesanti come isole/mobili da cucina sopra il pavimento
- Il clima interno dovrebbe avere una temperatura compresa tra 15-23 °C e un'umidità relativa dell'aria compresa tra il 30-60%.
- Seguire sempre i requisiti e le specifiche del produttore del pavimento in merito alla preparazione del sottofondo.

Istruzioni generali per l'installazione




Prima fila

Posizionare il pannello **A** come supporto per l'allineamento del lato lungo dei pannelli **B** e **C** durante l'installazione del pannello **B** e del pannello **C**. Dopo aver installato la prima fila completa, rimuovere il pannello **A**.




Secondo pannello, prima fila


Posizionare il pannello **C** delicatamente vicino all'estremità corta del pannello **B**.




Piegare il pannello verso il basso con un unico movimento. Durante la piegatura, assicurarsi che i pannelli siano vicini l'uno all'altro.



Successivamente utilizzare un martello di gomma lungo l'estremità corta appena installata.




Alla fine della prima fila, metti un distanziatore al muro e misura la lunghezza dell'ultimo piano per adattarlo.




Seconda fila

Inizia con il resto della tavola tagliata dalla prima fila.



La distanza dei giunti sfalsati, vale a dire la distanza minima tra le estremità corte delle assi in file parallele, non deve essere inferiore alla lunghezza indicata.




Seconda fila, seconda tavola

Posizionare il pannello delicatamente e vicino all'estremità corta del pannello precedente e ripiegarlo con un unico movimento.




Dopo 2-3 righe

Regolare la distanza dalla parete anteriore posizionando dei distanziatori.



Potrebbe essere necessario regolare la prima e l'ultima fila su una parete irregolare.
Larghezza minima 50 mm. Posizionare un distanziatore sul muro prima di misurare. Tagliare i pannelli nel senso della lunghezza.

Installazione attorno a radiatori/tubi di riscaldamento






Praticare fori due volte più grandi del diametro dei tubi. Rimuovere un pezzo del pannello con un taglierino. Metti il pannello su un lato dei tubi e il pezzo rimosso sull'altro lato.

Installazione orizzontale






Rimuovere la parte di bloccaggio verticale della striscia con uno scalpello, mettere la colla sulla striscia e unire i pannelli orizzontalmente.
Se necessario posiziona alcuni distanziatori tra l'ultima tavola e il muro.

Smontaggio pannelli



Separare l'intera fila sollevando con cautela e rilasciando l'intera fila.
Piega la riga e rilascia tutto il lato lungo.



Smontare i pannelli sollevando le estremità corte verso l'alto. **Non piegare mai un pannello, in quanto questo potrebbe danneggiare il profilo.**

Flexud è un marchio di **Giorio srl** - Via San Martino Nisocco 2, 12046 Montà (CN) Italia - Tel +39 0173 976520 - Fax +39 0173 974763 - info@flexud.it